

MAILBAG

**ALTE PRESTAZIONI,
BASSI CONSUMI,
GRANDE
SEMPLICITÀ,
PICCOLO COSTO.**



MAILBAG è la confezionatrice automatica verticale ideale per riviste, bollettini, cataloghi e pubblicazioni.

Lavora con una bobina di film montata su rullo motorizzato. Un conformatore piega il film formando una busta chiusa che contiene il prodotto. Al termine del processo il prodotto viene espulso automaticamente.

Davvero semplice!

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo digitale

Autoregolazione lunghezza fascicolo con fotocellula

Barre di saldatura indipendenti a filo caldo

Controllo elettronico della temperatura di taglio

Contapezzi incorporato

Trascinamento automatico del prodotto da confezionare

Ampio piano d'appoggio

OPTIONAL

Nastro di scarico motorizzato

Doppia fotocellula per film stampati

Colletti apertura mm 180 x h 8 / 12 / 15 / 20

Colletti apertura mm 140 x h 5 / 18

Comando a pedale

Caricatore mettifoglio

Caricatore riviste

Sistema alimentazione automatico orizzontale

Tunnel per termoretrazione

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V	220
Potenza massima installata	kW	0,5
Produzione oraria*	p/h (pph)	0-1200
Dimensioni macchina	mm	600 x 830 x 1050
Peso macchina (Netto/Lordo)	kg	130/144

* Variabile in base al prodotto, al film e all'abilità dell'operatore.



minipack®-torre

UNEXPECTED IDEAS

Minipack-Torre S.p.A.

Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy

Tel.: +39.035563525 - Fax +39.035564945

www.minipack-torre.it - info@minipack-torre.it



MAILBAG

**HIGH PERFORMANCE,
LOW CONSUMPTION,
HIGH SIMPLICITY,
LOW COST**

MAILBAG is an automatic, vertical packaging machine, ideal for magazines, newsletters, catalogues and publications.

It uses a roll of film mounted on a motor driven roller. An adaptor folds the film forming a sealed envelope containing the product.

When the process is complete the product is ejected automatically. True simplicity!



OPTIONAL

Motor driven outfeed belt
Double photocell for printed films
180 mm x h 8 / 12 / 15 / 20 opening collets 7 in x h 0.3 / 0.5 / 0.6 / 0.8 in opening collets
140 mm x h 5 / 18 opening collets 6 in x h 0.2 / 0.7 in opening collets
Pedal control
Feeder loader
Magazine loader
Automatic horizontal feeding system
Heat shrink tunnel

TECHNICAL DATA

Electrical power supply	V	220
Max. power	kW	0,5
Production per hour*	p/h (pph)	0-1200
Machine dimensions	mm in	600 x 830 x 1050 24 x 33 x 42
Machine weight (Net/Gross)	kg pound	130/144 286/317

*Depends on type of product, film and operator ability.

FEATURES

- Digital control panel
- Automatic booklet length regulator with photocell
- Independent hot wire sealing bars
- Electronic cutter temperature control
- Integrated product counter
- Products to be packed are fed automatically
- Large working plate



minipack®-torre

UNEXPECTED IDEAS

Minipack-Torre S.p.A.

Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy
Tel.: +39.035563525 - Fax +39.035564945
www.minipack-torre.it - info@minipack-torre.it