

MVS35 X



MVS35 X: la macchina sottovuoto a campana versatile e funzionale

I punti di forza di questa **macchina sottovuoto a campana** sono:

- Design
- Display/pannello comandi frontale.

Grazie ai suggerimenti e ai pareri raccolti da importanti chef durante la realizzazione e progettazione del display, questa **confezionatrice sottovuoto a campana** è stata creata con un significativo arricchimento delle funzioni offerte dal pannello comandi, con l'obiettivo di rispondere a tutte le esigenze specifiche di un utilizzo professionale.

Il display dei comandi permette di settare fino a 10 diversi programmi personalizzati; inoltre, sul pannello viene visualizzata la necessità di cambio olio con un messaggio apposito.

Per prevenire qualunque filtrazione di liquidi nella scheda, la **macchina sottovuoto a campana** è provvista di una tastiera a comandi tattili (membran switch) adesiva, applicata ermeticamente sul frontale della carrozzeria.

Grazie a un innovativo sensore elettronico, in grado di importare i dati di confezionamento direttamente dalla scheda, questa **confezionatrice sottovuoto a campana** legge il grado di vuoto ottenuto all'interno della camera. La macchina può essere calibrata in loco una volta posizionata, in modo da correggere eventuali variazioni di pressione dovute alle diverse altitudini.

Le schede di tutti i modelli **minipack®-torre** hanno un sistema di sicurezza per prevenire il rischio di surriscaldamento delle barre saldanti.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Potenza massima installata	0,9 kW (120V) 0,82 kW (230V)
Massimo assorbimento elettrico	7,5 A (120V) 3,5 A (230V)
Pompa vuoto	10 m ³
Dimensioni barre saldanti	310 mm (nr. 1)
Dimensioni utili camera (vasca + coperchio)	326x243,5 h.184 mm
Dimensioni macchina (coperchio aperto)	390x617 h.634 mm
Dimensioni macchina (coperchio chiuso)	390x617 h.317 mm
Peso macchina (netto/lordo)	45/53 kg

Layout e schede tecniche

