

MV60 SWING ALL.



MV 60 SWING ALL: la macchina sottovuoto professionale per le massime velocità

Per il settore industriale **minipack®-torre** ha creato la **Linea Swing**, una serie di **macchine sottovuoto professionali** con chiusura traslante della camera: una caratteristica che permette di raggiungere elevate velocità nel confezionamento.

I due modelli in alluminio più economici, ma ugualmente robusti, sono destinati in particolare a piccole realtà produttive.

Tutta la **Linea Swing** è stata progettata e costruita seguendo le regolamentazioni CE; ogni macchina per sottovuoto è dotata di un sensore analogico volumetrico che permette un monitoraggio costante del vuoto e del confezionamento in ATM. Inoltre, gli operatori possono selezionare e memorizzare fino a 10 diversi programmi, attraverso pochi semplici passaggi sul pannello digitale.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	400V 50Hz 3Ph 220V 60Hz 3Ph
Potenza massima installata	3.5 kW
Pompa vuoto	63 m ³
Dimensioni barre saldanti	450 mm
Dimensioni macchina (coperchio aperto)	1060x880x1180 mm

Dimensioni macchina (coperchio chiuso)

1060x880x1070 mm

Peso macchina (netto/lordo)

236/277 kg

Layout e schede tecniche

