

MV 75 SWING INOX



MV 75 SWING INOX: la confezionatrice sottovuoto per un utilizzo a pieno ritmo

Per tutte le esigenze del confezionamento industriale professionale, **minipack®-torre** è orgogliosa di presentare la **Linea Swing**, una serie di macchine per sottovuoto in grado di raggiungere alte velocità di operazione, grazie alla chiusura traslante della camera. Tutte le macchine garantiscono la massima durata nel tempo e affidabilità, grazie alla struttura in acciaio inox AISI 304, una lega di alta qualità spesso utilizzata nel settore industriale.

Tutte le confezionatrici sottovuoto della serie sono disegnate e realizzate seguendo le normative CE, garantendo in tal modo la massima sicurezza e qualità. Ampie le possibilità di controllo: il display digitale permette di memorizzare e gestire fino a 10 programmi diversi, mentre un sensore analogico volumetrico tiene costantemente controllato il vuoto e il processo di confezionamento in ATM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Acciaio Inox (AISI 304)
- Ciclo sottovuoto con stop
- Barra saldante con doppia piattina
- Dispositivo Soft-Air per il rientro controllato dell'aria di serie
- Rilievo vuoto temporizzato
- Tavolette di riempimento
- 10 programmi personalizzabili

Dati tecnici

Alimentazione elettrica 400V 50Hz 3Ph
220V 60Hz 3Ph

Potenza massima installata 7 kW

Pompa vuoto 160 m³

Dimensioni barre saldanti 620 mm

Dimensioni macchina (coperchio aperto) 1490x1210x1340 mm

Dimensioni macchina (coperchio chiuso) 1490x1210x1110 mm

Peso macchina (netto/lordo) 537/644 kg

Layout e schede tecniche

