

MV 95 SWING INOX



MV 95 SWING INOX: la più grande macchina sottovuoto professionale minipack®-torre

La **Linea Swing** di **minipack®-torre** include una serie di **macchine per sottovuoto** destinate al confezionamento industriale. La particolarità è la chiusura traslante della camera, che permette di raggiungere alte velocità di confezionamento. La robusta costruzione della struttura in acciaio inox (AISI 304) garantisce la massima affidabilità nel tempo e la massima qualità nel confezionamento.

Tutte le confezionatrici sottovuoto della **Linea Swing** è costruita secondo normative CE ed è dotata di sensore analogico volumetrico che permette il costante controllo del vuoto e del confezionamento in ATM. Sono gestiti e possono essere memorizzati 10 programmi differenti, azionati tramite pannello digitale alimentato a bassa tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Acciaio Inox (AISI 304)
- Ciclo sottovuoto con stop
- Barra saldante con doppia piattina
- Dispositivo Soft-Air per il rientro controllato dell'aria di serie
- Rilievo vuoto temporizzato
- Tavolette di riempimento
- 10 programmi personalizzabili

Dati tecnici

Alimentazione elettrica 400V 50Hz 3Ph
400v 60Hz 3Ph

Potenza massima installata 7 kW

Pompa vuoto 300 m³

Dimensioni barre saldanti 1100 mm

Dimensioni macchina (coperchio aperto) 2420x1210x1455 mm

Dimensioni macchina (coperchio chiuso) 2420x1210x1130 mm

Peso macchina (netto/lordo) 767/938 kg

Layout e schede tecniche

