

KARTATAPE 1562 A



Precintadora automática

Nuestras **precintadoras automáticas** permiten cerrar cajas de cartón mediante la aplicación de **dos tiras de papel engomado WAT**, una en la parte superior y otra en la parte inferior de la caja.

Este modelo combina **simplicidad operativa y automatización inteligente**: el operario se encarga de la carga y descarga de las cajas, mientras que el **dimensionamiento de la caja se realiza de forma completamente automática**.

Gracias a las fotocélulas instaladas en la entrada, la máquina detecta las dimensiones de la caja y regula automáticamente el posicionamiento de la unidad de precintado superior y la anchura de las correas, garantizando un cierre preciso, rápido y siempre uniforme.

La precintadora es adecuada para el cierre de cajas de cartón con dimensiones comprendidas dentro de los siguientes parámetros:

- **Anchura:** de 150 mm (mín.) a 600 mm (máx.)
- **Altura:** de 150 mm (mín.) a 600 mm (máx.)
- **Longitud:** de 250 mm (mín.) a infinito
(la longitud se refiere a la dimensión en el sentido del precintado)

WATER ACTIVATED TAPE

La cinta **WAT** está fabricada con materiales 100% biodegradables de origen vegetal. Es completamente biodegradable, reciclable y reutilizable.

La cinta **WAT** activada por agua (también conocida comúnmente como papel engomado, cinta engomada o cinta de papel kraft) se adhiere instantáneamente a superficies de fibra tanto virgen como reciclada.

Genera una unión destructiva inmediata, dando como resultado un **envase a prueba de manipulación**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Kit patentado de cambio rápido de bobina con apertura motorizada del brazo inferior
- Ahorro energético, arranque de las correas de arrastre solo con presencia de caja
- Indicadores LED en las correas de arrastre para señalar el estado de la máquina
- **Unidad de precintado patentada** y tecnológicamente avanzada
- PLC con pantalla táctil
- Cambio de bobina y restablecimiento de las unidades de precintado sencillo e intuitivo
- Velocidad regulable en 3 niveles, avance máximo de las cintas 30 m/min
- Producción media de 0 a 9 paquetes/min

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	3 kW
Consumo eléctrico máximo	10 A
Dimensiones de la bobina de papel	Øe 400 mm - Øi 70 mm - Anchura 50-80 mm

Diseño y fichas técnicas

