

MV 75 SWING INOX



MV 75 SWING INOX: la envasadora al vacío para trabajar a pleno ritmo

Para todas las necesidades del envasado industrial profesional, **minipack®-torre** se enorgullece de presentar la **Línea Swing**, una serie de máquinas de vacío capaces de alcanzar altas velocidades de funcionamiento gracias al cierre desplazable de la cámara. Todas las máquinas garantizan la máxima durabilidad y fiabilidad, gracias a la estructura de acero inoxidable AISI 304, una aleación de alta calidad utilizada con frecuencia en el sector industrial.

Todas las envasadoras al vacío de la serie están diseñadas y fabricadas siguiendo las normativas CE, garantizando así la máxima seguridad y calidad. Las posibilidades de control son amplias: la pantalla digital permite memorizar y gestionar hasta 10 programas diferentes, mientras que un sensor analógico volumétrico mantiene constantemente controlado el vacío y el proceso de envasado en ATM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Acero inoxidable (AISI 304)
- Ciclo de vacío con stop
- Barra de sellado con doble resistencia plana
- Dispositivo Soft-Air para la entrada controlada del aire de serie
- Detección de vacío temporizada
- Placas de relleno
- 10 programas personalizables

Datos técnicos

Alimentación eléctrica 400V 50Hz 3Ph
220V 60Hz 3Ph

Potencia máxima instalada 7 kW

Bomba de vacío 160 m³

Dimensiones de las barras de soldadura 620 mm

Dimensiones de la máquina (tapa abierta) 1490x1210x1340 mm

Dimensiones de la máquina (tapa cerrada) 1490x1210x1110 mm

Peso de la máquina (neto/bruto) 537/644 kg

Diseño y fichas técnicas

