

## SELLADORA DE BANDA



### Selladora semiautomática universal para bolsas herméticas

Es ideal para el sellado de productos pequeños, gracias a un sistema de control de temperatura constante y a un mecanismo de regulación continua de la velocidad.

Permite sellar películas fabricadas con diferentes materiales y se utiliza ampliamente en los sectores alimentario, médico, químico y agrícola.

Diseñada para garantizar fiabilidad y eficiencia, es la solución ideal para el envasado por lotes destinado a usos industriales y comerciales.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alta eficiencia en el sellado continuo, con resultados fiables y constantes.
- Funcionamiento sencillo e intuitivo.
- Dirección estándar de sellado de izquierda a derecha.
- Después del sellado, el envase presenta un gofrado en forma de rejilla o de rayas; el gofrado liso está disponible como opción.

## Datos técnicos

|                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentación eléctrica</b>             | 220V 1Ph                                                                                                                             |
| <b>Potencia máxima instalada</b>          | 300W (PFS200/200C)<br>400W (PFS300/300C)<br>600W (PFS400/400C)<br>800W (PFS500/500C)<br>800W (600 HI)                                |
| <b>Peso de la máquina (neto/bruto)</b>    | 23 kg                                                                                                                                |
| <b>Dimensión de la barra de soldadura</b> | 200 mm (PFS200/200C)<br>300 mm (PFS300/300C)<br>400 mm (PFS400/400C)<br>500 mm (PFS500/500C)<br>600 mm (600 HI)                      |
| <b>Dimensiones de la máquina</b>          | 80x320x150 (PFS200/200C)<br>85x450x165 (PFS300/300C)<br>85x550x165 (PFS400/400C)<br>85x650x165 (PFS500/500C)<br>130x800x210 (600 HI) |
| <b>Peso de la máquina</b>                 | 2,9 kg (PFS200/200C)<br>4,5 kg (PFS300/300C)<br>5,2 kg (PFS400/400C)<br>5,8 kg (PFS500/500C)<br>10,8 kg (600 HI)                     |