

MVS52 X



MVS52 X: envasadora al vacío con carro adaptada a tus necesidades específicas

MVS X es una línea de **máquinas de vacío de campana** de última generación, dotadas de contenidos tecnológicos de alta calidad y funciones innovadoras. Al mismo tiempo, la gama mantiene la máxima sencillez de uso que siempre ha caracterizado a los productos de la empresa. Todos los modelos de la serie han sido diseñados y creados siguiendo los consejos de chefs y operadores profesionales del sector alimentario, gracias a los cuales ha sido posible implementar una amplia serie de funciones específicas, adaptadas a las necesidades del uso profesional.

Un breve resumen de las funciones más innovadoras de estas **máquinas de vacío de campana** incluye:

- teclado de membrana con mandos táctiles, aplicado herméticamente en el frontal para evitar infiltraciones de líquidos
- panel de control con 10 programas de envasado diferentes, personalizados según las necesidades del sector alimentario
- aviso específico de cambio de aceite
- lectura del grado de vacío obtenido dentro de la cámara
- calibración de la envasadora según las variaciones de presión atmosférica presentes a diferentes altitudes

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	120V 60Hz 1Ph 208V 60Hz 3Ph
Potencia máxima instalada	2 kW (120V) 3,6 kW (208V)
Consumo eléctrico máximo	17 A (120V) 14 A (208V)
Altura de la superficie de trabajo	893 mm
Bomba de vacío	20 m ³ (120V); 40 m ³ (208V)
Dimensiones de las barras de soldadura	530 mm (n.º 2)
Dimensiones útiles de la cámara (cuba + tapa)	399x519 h.200 mm
Dimensiones de la máquina (tapa abierta)	618x785 h.1277 mm
Dimensiones de la máquina (tapa cerrada)	618x785 h.983 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	130/155 kg (20m ³); 152/177 kg (40m ³)

Diseño y fichas técnicas

