

MVS50 X



MVS50 X: la envasadora al vacío con carro fiable y fácil de utilizar

Con la gama de **envasadoras al vacío de campana MVS X**, **minipack®-torre** propone una serie de máquinas con tecnologías y funciones de alta calidad, manteniendo al mismo tiempo la máxima sencillez de uso que siempre ha caracterizado a los productos de la empresa. Uno de los mayores puntos fuertes de estas máquinas es, sin duda, su elevada compatibilidad con todas las necesidades del envasado alimentario al vacío, obtenida gracias a la colaboración con chefs de primer nivel y operadores profesionales, que han permitido enriquecer el equipamiento de las envasadoras con nuevas funciones específicas.

Gracias a un teclado con mandos táctiles herméticamente pegado a la carrocería frontal de la máquina, la placa queda protegida de cualquier infiltración; la pantalla de control permite configurar hasta 10 programas personalizados diferentes, pensados para cubrir todas las necesidades del envasado al vacío en el sector alimentario.

Además, estas **máquinas de vacío de campana** pueden leer, mediante un sensor específico, el grado de vacío creado en la cámara; en cambio, se visualiza un mensaje cada vez que surge la necesidad de cambiar el aceite. Otra de las necesidades cubiertas es la configuración de la envasadora en función de la altitud a la que debe operar, para calibrarla según la presión atmosférica del lugar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Acero inoxidable (AISI 304)
- Ciclo de vacío con parada
- Dispositivo de corte del sobrante de la bolsa
- Barra de soldadura de aluminio de acoplamiento rápido
- Tapa transparente de material plástico apto para uso alimentario

- Sensor volumétrico para detección del vacío
- Placas de relleno de PE-HD
- 10 programas personalizables
- Autocalibración
- Seguridad contra sobrecarga de la barra de soldadura
- Indicador de aceite y asistencia
- Certificación CE – ETL – NSF.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	208V 60Hz 3Ph 220V 60Hz 1Ph 400V 50Hz 3Ph
Potencia máxima instalada	3,6 kW (208V 60Hz) 3,8 kW (220V 60Hz) 1,8 kW (400V 50Hz)
Consumo eléctrico máximo	14 A (208V 60Hz) 17 A (220V 60Hz) 5,0 A (400V 50Hz)
Altura de la superficie de trabajo	889 mm
Bomba de vacío	40 m ³
Dimensiones de las barras de soldadura	510 mm (n.º 2)
Dimensiones útiles de la cámara (cuba + tapa)	562x518 h.241 mm
Dimensiones de la máquina (tapa abierta)	773x758 h.1313 mm
Dimensiones de la máquina (tapa cerrada)	773x758 h.1028 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	180/205 kg

Diseño y fichas técnicas

