

MVS45L X



MVS45L X: la máquina de vacío con carro sencilla y funcional

Máxima sencillez de configuración y uso, junto con numerosos contenidos tecnológicos y funciones de alta calidad. Estas son las características principales de la línea de **máquinas de vacío de campana MVS X**, realizadas con la ayuda de chefs profesionales que han permitido enriquecer el equipamiento con nuevas funciones de última generación, adaptadas a las necesidades específicas de los operadores profesionales.

Estas **envasadoras al vacío de campana** permiten trabajar con hasta 10 programas diferentes, personalizados según las principales necesidades de envasado. El panel de control con mandos táctiles está sellado herméticamente en el frontal de la carrocería, para impedir cualquier filtración de líquidos en la placa.

La pantalla muestra con un mensaje específico la necesidad de cambiar el aceite. El sensor electrónico interpreta los datos directamente desde la placa y lee el grado de vacío realizado dentro de la cámara. Por último, también es posible calibrar la máquina para corregir posibles variaciones de presión atmosférica a diferentes altitudes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Acero inoxidable (AISI 304)
- Ciclo de vacío con parada
- Dispositivo de corte del sobrante de la bolsa
- Barra de soldadura de aluminio de acoplamiento rápido
- Tapa transparente de material plástico apto para uso alimentario
- Sensor volumétrico para detección del vacío
- Placas de relleno de PE-HD
- 10 programas personalizables
- Autocalibración

- Seguridad contra sobrecarga de la barra de soldadura
- Indicador de aceite y asistencia
- Certificación CE – ETL – NSF.

VERSIONES:

MVS45L X B.FR. (versión con barra frontal)

MVS45L X 2B.L. (versión con 2 barras laterales).

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	1,4 kW (120V) barra frontal; 2 kW (120V) 2 barras laterals 1,1 kW (230V) barra frontal; 2 kW (230V) 2 barras laterals
Consumo eléctrico máximo	13 A (120V) barra frontal; 17 A (120V) 2 barras laterals 6 A (230V) barra frontal; 9 A (230V) 2 barras laterals
Altura de la superficie de trabajo	889 mm
Bomba de vacío	20 m ³
Dimensiones de las barras de soldadura	450 mm (n.º 2)
Dimensiones útiles de la cámara (cuba + tapa)	466x405,5 h.226 mm (barra frontal); 351x456 h.226 (2 barras laterals)
Dimensiones de la máquina (tapa abierta)	546x676 h.1200 mm
Dimensiones de la máquina (tapa cerrada)	546x676 h.1012 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	104/129 kg

Diseño y fichas técnicas

