

MVS35 X



MVS35 X: la máquina de vacío de campana versátil y funcional

Los puntos fuertes de esta **máquina de vacío de campana** son:

- Diseño
- Display/panel de control frontal.

Gracias a las sugerencias y opiniones recogidas de importantes chefs durante el desarrollo y diseño del display, esta **envasadora al vacío de campana** ha sido creada con una importante ampliación de las funciones ofrecidas por el panel de control, con el objetivo de responder a todas las necesidades específicas de un uso profesional.

El display de mandos permite configurar hasta 10 programas personalizados diferentes; además, en el panel se muestra la necesidad de cambio de aceite mediante un mensaje específico.

Para evitar cualquier filtración de líquidos en la tarjeta, la **máquina de vacío de campana** está equipada con un teclado de mandos táctiles (membran switch) adhesivo, aplicado herméticamente en el frontal de la carrocería.

Gracias a un innovador sensor electrónico, capaz de importar los datos de envasado directamente desde la tarjeta, esta **envasadora al vacío de campana** lee el grado de vacío obtenido en el interior de la cámara. La máquina puede calibrarse in situ una vez posicionada, para corregir posibles variaciones de presión debidas a las diferentes altitudes.

Las tarjetas de todos los modelos **minipack®-torre** cuentan con un sistema de seguridad para prevenir el riesgo de sobrecalentamiento de las barras de soldadura.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	0,9 kW (120V) 0,82 kW (230V)
Consumo eléctrico máximo	7,5 A (120V) 3,5 A (230V)
Bomba de vacío	10 m ³
Dimensiones de las barras de soldadura	310 mm (nr. 1)
Dimensiones útiles de la cámara (cuba + tapa)	326x243,5 h.184 mm
Dimensiones de la máquina (tapa abierta)	390x617 h.634 mm
Dimensiones de la máquina (tapa cerrada)	390x617 h.317 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	45/53 kg

Diseño y fichas técnicas

