

SYNTHESIS INOX



SYNTHESIS INOX: la envasadora de campana para el envasado alimentario

SYNTHESIS INOX es el resultado de una investigación tecnológica desarrollada íntegramente por **minipack®-torre**; es la síntesis de más de 50 años de experiencia que hacen de esta máquina un punto de referencia por fiabilidad y prestaciones.

SYNTHESIS INOX es ideal para envasar alimentos: pizza, dulces, pan, todo con la máxima sencillez e higiene.


El nuevo sistema de ventilación forzada, situado en la parte posterior de la máquina, permite mantener una temperatura constante, sin sobrecalentamiento. La ausencia de motores, ventiladores y fieltro en el fondo de la campana garantiza facilidad de limpieza e higiene absoluta.

La soldadura y la retracción, con alto rendimiento para cada tipo de film, se realizan simultáneamente, con configuración de los valores directamente visibles en el display. Gracias al conjunto de estas innovaciones tecnológicas, se obtiene un notable ahorro de energía (hasta el 20%).

Datos técnicos


Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	3 kW (230V)
Consumo eléctrico máximo	13 A (230V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-300 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø250x600 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	500x380x250 mm
Altura de la superficie de trabajo	915 mm
Altura de la cinta transportadora	915 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	1280x780x1400 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	1280x780x1180 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	100/134 kg

Opcional




Rebobinador Synthesis
AV020A80

El rebobinador de recortes, al recoger el sobrante del film soldado, permite trabajar de forma más ordenada y ahorrar tiempo durante el envasado.



Chapa abre-film Synthesis
FM095279 (Synthesis)


Este opcional facilita la introducción de los productos en la placa de envasado.



Soplador 220V Synthesis
GS020A80

El aire soplado eleva el film en la zona de inserción del producto, facilitando el posicionamiento del producto sobre la placa de envasado. Datos técnicos del soplador:

- Tensión: 220V
- Potencia de entrada: 80W



Kit soporte para 2ª bobina Synthesis
PB02N080

El "soporte para segunda bobina" permite utilizar fácilmente dos bobinas con anchuras



diferentes. Permite ahorrar tiempo cuando se envasan con frecuencia productos de diferentes tamaños.
