

REPLAY 35 EVO



REPLAY 35 EVO: termorretráctil manual de sobremesa

La gama **REPLAY EVO** ofrece modelos de envasadora de campana sencillos sin renunciar a la calidad. Equipada con sistemas de vanguardia nuevos y exclusivos, es la propuesta más competitiva de las nuevas máquinas de campana **minipack®-torre**.

REPLAY 35 EVO combina un importante contenido tecnológico con una forma esencial y compacta para centrarse en la sustancia sin perder de vista la excelencia, característica de todas las máquinas **minipack®-torre**.

VENTAJAS:

- Innovador soporte portabobina para cambio rápido del film
- Kit de doble imán de soldadura de serie
- Soft shrink
- Fan stop
- Resistencias de acero de alto rendimiento
- Plato de producto móvil, independiente del soporte de bobina
- Posibilidad de regulación en altura del plato interno
- 9 programas memorizables
- Consumo energético reducido
- Nueva tarjeta de última generación.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz 1Ph 200V 50/60Hz 1Ph 120V 60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	2 kW (230V) 2,25 kW (200V) 2,25 kW (120V)
Consumo eléctrico máximo	8,6 A (230V) 11,5 A (200V) 19 A (120V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-300 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø250x380 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	350x240x140 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	935x640x690 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	935x640x420 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	49/63 kg

Diseño y fichas técnicas

