

MEDIA MATIC



MEDIA MATIC: envasadora termorretráctil monobloque eficiente y versátil

MEDIA MATIC representa el último elemento incorporado por **minipack®-torre** a la gama de **envasadoras angulares** semiautomáticas modulares, con una estructura monobloque que la diferencia de las demás propuestas. En concreto, el túnel de retracción —dotado de un sistema de regulación de la velocidad, la altura y la temperatura de envasado— está completamente integrado en la unidad de soldadura, haciendo que la estructura de la máquina sea versátil y compacta.


MEDIA MATIC presenta una serie excelente de soluciones técnicas de alto nivel, entre ellas la regulación electrónica del tiempo de soldadura y la presencia de cuchillas teflonadas, que garantizan la ausencia total de humos. Al mismo tiempo, esta envasadora angular cuenta con un equipamiento de serie completo: barra de soldadura y rebobinador de desperdicio motorizados incluidos.

En definitiva, **MEDIA MATIC** es una envasadora perfecta para todas las empresas que piensan en grande.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	208V 60Hz 3Ph 230V 50Hz 3Ph 400V 50Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph
Potencia máxima instalada	6,5 kW (208V) 6,3 A (230V) 6,3 A (400V) 6,3 A (400V)
Consumo eléctrico máximo	19 A (208V) 17 A (230V) 10 A (400V) 10 A (400V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-750 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø350x600 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	500x360x200 mm
Altura de la superficie de trabajo	875 mm
Dimensiones de la máquina (marco de soldadura abierto)	2780x730x1400 mm
Dimensiones de la máquina (marco de soldadura cerrado)	2780x730x1400 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	287/343 kg

Opcional



Kit de cinta transportadora con rodillos dobles Media Matic

NT400001

En comparación con la versión estándar, esta cinta transportadora incorpora el doble de rodillos, reduciendo el espacio entre ellos. Esta configuración facilita el transporte de productos de pequeñas dimensiones, evitando que puedan atascarse o caer entre los rodillos. El resultado es un avance más regular, una mayor estabilidad del producto y una mejor continuidad del proceso de envasado.



Kit pedal FM76A/FM77A evo-A - Replay 55C - Modular 50S/70 - Media Matic

S0800001

El interruptor de pedal se utiliza especialmente en máquinas cuyo proceso requiere que el operario use ambas manos. El pedal permite al propio operario accionar START y STOP con el pie, sin ayuda de otras personas.