

MODULAR 70



Modular 70: la envasadora termorretráctil flexible y fácil de usar

La línea **MODULAR** incluye una serie de **envasadoras angulares** semiautomáticas diseñadas para satisfacer las necesidades de flexibilidad y calidad del sector, presentándose como productos con una excelente relación calidad-precio.

Si buscas **envasadoras angulares** capaces de garantizar el máximo resultado estético, **MODULAR 50S** y **MODULAR 70** son las máquinas perfectas para tus necesidades, ya que envasan con cualquier material de forma precisa y con un acabado estético óptimo.

MODULAR LINE utiliza un sistema de soldadura con control electrónico y una serie de dispositivos de seguridad extremadamente avanzados. El uso de las líneas en modo automático o semiautomático y la personalización de los programas operativos permiten simplificar todas las fases de embalaje y aumentar significativamente el rendimiento productivo.

MODULAR 50S y **MODULAR 70** pueden completarse con la línea **TUNNEL** de **minipack®-torre**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Cuchilla de soldadura recubierta de teflón

- Doble barra de soldadura con amortiguador
- Sistema de refrigeración de ciclo continuo
- Modo manual o automático
- Plano de trabajo regulable
- Cinta motorizada con velocidad regulable
- Soporte de bobina integrado
- Panel digital con 6 programas
- Contador de piezas
- Retardo de apertura de la barra para el enfriamiento de la soldadura
- Interruptor de emergencia.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	200V 50/60Hz 3Ph 208/220V 60Hz 3Ph 230V 50Hz 3Ph 400V 50Hz 3Ph
Potencia máxima instalada	2,5 kW
Consumo eléctrico máximo	12,5 A (200V) 12 A (208V); 11,3 A (220V) 10,8 A (230V) 6,3 A (400V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-900 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø300x800 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	800x550x200 mm
Altura de la superficie de trabajo	930 mm
Dimensiones de la máquina (marco de soldadura abierto)	2070x960x1510 mm
Dimensiones de la máquina (marco de soldadura cerrado)	2070x960x1220 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	243/290 kg

Opcional



Kit microperforador con placa de contraste Modular 70
KR130001



Kit pedal FM76A/FM77A evo-A -
Replay 55C - Modular 50S/70 - Media
Matic



Este opcional garantiza una microperforación más regular y precisa. Está especialmente indicado para todos los clientes que buscan un resultado estético excelente. Con una perforación más regular durante la retracción, el acabado estético será mejor.

S0800001

El interruptor de pedal se utiliza especialmente en máquinas cuyo proceso requiere que el operario use ambas manos. El pedal permite al propio operario accionar START y STOP con el pie, sin ayuda de otras personas.
