

ECOMODULAR



ECOMODULAR: la envasadora termorretráctil manual sencilla más amplia del sector

Una amplia superficie de soldadura, de nada menos que 570×420 mm, es el elemento distintivo de **ECOMODULAR**, una envasadora angular manual sencilla y práctica de usar. La cuchilla de soldadura, situada en la parte inferior, está equipada con un sistema sencillo y eficaz de control de temperatura y permite una soldadura óptima con todo tipo de film.

Esta **envasadora angular** con cinta de evacuación del producto puede completarse con el **TUNNEL 50**. Esta solución permite obtener envases perfectamente termorretraídos y capaces de satisfacer cualquier necesidad de envasado.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	2,2 kW (230V)
Consumo eléctrico máximo	10A (230)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-550 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø250x600 mm
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	500x360x250 mm
Altura de la superficie de trabajo	930 mm
Altura de la cinta transportadora	930
Dimensiones de la máquina (marco de soldadura abierto)	1570x730x1400 mm
Dimensiones de la máquina (marco de soldadura cerrado)	1570x730x1100 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	101/130 kg